

500 万像素网络摄像机




功能特性:

- 方案: IMX335+RV1109, FLASH:256MB, DDR: 1GB, 采用 500 万像素 1/2.8" IMX335 CMOS 图像传感器, 高分辨率, 5MP/4MP/3MP/2MP/1080P/720P/D1
- 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU, 1.2TOPs, NPU2.0
- 支持 H.265 和 H.264, 适用不同宽带和存储环境
- 符合 IP66 级防尘防水设计, 可靠性高
- 支持 ONVIF Profile S 协议, 可提供 API
- 采用 42 颗 SMD 红外灯, 照射距离可达 35-40 米
- 2.7-13.5 毫米红外变焦镜头
- 存储: NVR、VMS、TF 卡 (可选)
- 电源: DC12V±10%, PoE (可选)

应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

外形尺寸:



技术参数:

CIR-ESO28MJC	
摄像机	
防水等级	IP66
图像传感器	逐行扫描 CMOS
镜头	2.7-13.5 毫米红外变焦镜头
分辨率	2592(H) X 1920(V)
电子快门	NTSC:1/30-1/100,000 秒 PAL:1/25-1/100,000 秒
最低照度	0Lux
红外距离	35-40 米
视频/音频	
视频压缩标准	H.264/H.265
视频码率	双码流 (码率: 36K~16M)
帧率	1~25 帧 (PAL), 1~30 帧 (NTSC)
音频压缩标准	G711A、G711U、AAC
外部接口	
网络接口	RJ45*1 10M/100M 自适应
音频接口	输入*1, 输出*1 (可选)
报警接口	输入*1, 输出*1 (可选)
网络	
网络协议	TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, DDNS, DHCP, FTP, RTSP, HTTPS, IPv6
网络支持	ONVIF Profile S, API
最大连接用户数	10 个
网页语言	中文, 中文繁体, 英文
功能	
图像设置	色度, 对比度, 亮度, 锐度, 饱和度, 宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D 降噪, 浏览器可调
存储	NVR、VMS、TF 卡 (可选)
录像类型	支持手动, 定时, 移动侦测, 报警录像
报警触发	移动侦测、探头
报警事件	抓图, 录像, 报警输出, 上传邮件
系统/浏览器支持	Windows XP, Windows 7, IE11.0 及以上
通用功能	防闪烁, 镜像, OSD 信息叠加, 走廊模式
一般	
工作电压	DC12V±10% ,POE(可选)
最大工作电流	720mA(最大)
外形尺寸	231×84×110 毫米
重量	820 克
储存温度	-30 ~ +60°C
工作温度	-30 ~ +40°C



深圳工厂: 深圳市光明区金安路辉豪工业园2栋3-5楼
 研发地址: 深圳市南山区数字文化产业基地西塔2409
 电话: 0755-88210202 传真: 0755-88210303
 更多产品详情请登陆: www.irlab.com.cn

